SETON

Fiche technique

Primaire d'accrochage avec pinceau applicateur, réf. 41012F

Description

- Ce primaire est une solution adhésive synthétique mono-composant qui sert de primaire d'accrochage pour les antidérapants adhésifs (rouleaux, pièces ou bandes).
- Il s'applique partout ou l'on recherche une haute qualité d'accroche.

Caractéristiques techniques

- **Matériau :** solution synthétique mono-composant.
- **Couleur :** blanc translucide.
- **Température d'application :** 5°C minimum.
- **Conditionnement :** bidon de 500 ml.
- **Consommation :** environ 2,5 m² par bidon.
- **Résistance aux produits :** - Eau Bonne Acide dilué Bonne ;
  - Huile, pétrole et kérosène Bonne Base diluée Bonne ;
  - Alcool Bonne ;
  - Cétones et Esters Faible.
- **Stockage :** conserver dans un endroit sec, sous abris et à l'écart de toute flamme ou source d'étincelles ou d'ignition.
- **Durée de stockage maximum :** 12 mois.

Utilisation et mode d'emploi

- **Préparation :** - Le support doit préalablement avoir été dégraissé, décapé et dépoussiéré ;
  - Un sol huileux ou gras doit être décontaminé par un nettoyant industriel ou un solvant spécifique ;
  - Les surfaces très lisses, de type carrelage, devront être dépolies par action mécanique.
- **Application :** - Le mélange s'applique grâce au pinceau intégré au bouchon du bidon.
  - Appliquer une fine couche sur une surface légèrement plus grande que la pièce antidérapante à poser ;
  - Laisser le primaire sécher pendant environ 20 minutes ou jusqu'à ce qu'il ne soit plus collant au toucher.
- **Pose de la pièce antidérapante sur la surface revêtue de primaire :**
  - Retirer le papier protecteur et positionner précisément la pièce ;
  - Commencer par une extrémité et presser fermement en progressant jusqu'à l'autre ;
  - Eviter de piéger des bulles d'air, un rouleau de bois ou de caoutchouc peut être utile ;
  - Une fois la pièce en place, le sol est immédiatement disponible mais la *résistance maximum est atteinte au bout de 2 à 7 jours.*
- **Précautions d'emploi :** Produit inflammable et nocif. Consulter les fiches de données de sécurité. Prendre les précautions élémentaires de sécurité pour la manipulation des produits dangereux (bonne ventilation, port de gants …).

Attention : ce primaire ***ne doit pas être utilisé*** avec les bandes antidérapantes AQUASTEP.
En cas de bulles d'air, elles peuvent être ***éliminées par crevaison*** à l'aide d'une fine aiguille.