

FICHE MATERIAU ET CONSEILS

MATIERE ET GARANTIE DES MIROIRS

- ST 20 garantie 2 ans

Résine de synthèse PS / polyéthylène (secret de fabrication)

- ST 50 garantie 5 ans

Résine de synthèse PS / polyéthylène + vernis spécial résistance aux agressions : genre gaz de véhicule, UV, etc.

USAGE INTERIEUR

- Contrôler une machine, un poste de travail : Miroirs multi-usage ST 50
- Contrôler des circulations du passage piéton etc... Multi-usage ST 20

USAGE EXTERIEUR

- Contrôle des allées de circulations en usine sur voies privée : Miroir de circulations avec cadre rouge et blanc attirant le regard des utilisateurs.
- En agglomération (ville) avec cadre noir et blanc conforme au décret du 21 septembre 1981 ...
- Dans certain cas par soucis de place ou d'économie on peut aussi utiliser les multi-usage.

ATTENTION Les miroirs **MIRA 8 ET MIRA 10** : avec cadre rouge contrôle 3 directions, ne sont pas conforme pour la voie publique.

IMPERATIF POUR LES DIMENSIONS

Connaître la distance entre l'observateur qui utilise le miroir et le miroir lui-même : se fier à nos conseils sur les tableaux.

BOMBAGE

Connaître le nombre de directions à contrôler

2 directions en angle par exemple ou à gauche ou à droite : **MINT, QDOME**

3 directions : à droite et à gauche : gamme **MIRA , MOPT, DDOME**

4 directions : à droite, à gauche et derrière l'observateur : **PANA**

FIXATIONS

Sont toujours fournies dans le carton d'emballage des miroirs. Elles sont fournies en fonctions de l'utilisation des miroirs.

A l'extérieur : Fixations universelles pour mur et poteau normalement utilisés : 60 à 90 mm pour les miroirs avec cadre et 34 à 90 mm pour les miroir multi-usage, ces fixations ont été testées pour résister aux vents jusqu'à 183 KM/H selon la législation DDE.

A l'intérieur : Le miroir gamme économique : des ø300 à ø600 : par système de rotule, très facilement repositionnable et très esthétique.

Les miroirs hémisphériques suspendus au plafond sont livrés avec jeu de chaînette de 1 Mètre de Hauteur, en cas de plus grande longueur de chaîne voir pour chaînettes SETON.

Options chauffage :

Anti gel, anti buée il n'existe pas de solution efficace autre que celle du chauffage miroir, par film auto régulé alimenté en 220 volts ! Le fonctionnement est d'une grande simplicité et fiabilité, car exempt de tout système de régulation qui sont cause de panne fréquente.

RETROVISEUR OPTIMAX

Rétroviseur spécialement pour chariot élévateur voir surtout MOPTM 41 en utilisation marche arrière, la plus fréquente en industrie à cause des hauteurs de charge.

OPTIMAX 180°

Application particulière pour sortie de parking et garage.

HEMISPHERIQUE

Vision à 180° en ST 20 INCASSBLE