

▶ Traceline Vernidur - Vernis polyurethane protecteur à 2 composants

Protéger vos lignes

- Notre résine incolore à 2 composants polyuréthane est destinée à protéger des lignes déjà peintes.
- Son aspect très brillant permet de limiter significativement l'encrassement des lignes.
- Elle permet une bonne résistance aux détergents et aux agents agressifs.
- Cette résine s'applique principalement en intérieur sur tous les types de sol.

Caractéristique Peinture:

- Résine brillante Polyuréthane à 2 composants
- Aspect du film : brillant 90%
- Masse volumique : 1.18
- Extrait sec : 50 %
- Séchage 20 ° C et 60 % d'hygrométrie :
 - Au toucher : 60 minutes
 - Circulable : 24 heures
- Résistance à l'abrasion : Très Bonne
- Résistance chimique : Très Bonne

Application :

- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Ne pas appliquer par température inférieure à 5 ° C
- Appliquer la résine sur fond sec; dépoussiérer, dégraisser et si nécessaire, préparer la surface (ponçage, grenailage ou sablage)
- Durée de vie en pot : 2 à 3 heures maximum
- Manuellement ou à l'aide de nos machines d'application
- Rendement environ 80 mètres ou 8 m2 par litre de résine
- Nettoyage du matériel avec nos solvants

Conditionnement et stockage :

- Kit de 3.5 litres
- Proportion base/durcisseur : 3 volumes de base pour 1 volume de durcisseur
- Préparation du mélange : Au moment de l'emploi, on incorpore progressivement le constituant A dans le constituant B (ou inversement) sous agitation constante.
- Conservation: 12 mois en seau séparé
- Hygiène et sécurité : consulter notre FDS n° 1190 HS

- Protection des lignes peintes
- Très grande résistance abrasion

